



ILUMINACIÓN

INTERIOR



JUNTOS EN LA EMERGENCIA

www.remer.es

Tubos LED: tubo de policarbonato de 60 cm x Ø 40 mm; 18 W 230 V 50 Hz o 18 W 24 V 50 Hz

2 clips de fijación con cincha ajustable. Clavijas de conexión estancas. Adaptador clavija macho estándar (1 sólo por cada línea de pantallas). Muy resistente. Espacio reducido.



Pantalla estanca de iluminación 2 x 36 W. Luz fría mTCL-2G11
Dimensiones: 480 x 126 x 180 mm. Peso: 4 kg
Equivalente a lámpara halógena de 500 W. Lúmenes: 5.800 lm
Cable estanco de 5 m
Estanqueidad del equipo: IP-54 (opción IP-68). Enchufe 230 V





Caja eléctrica estanca (IP65) con 2 enchufes hembra, automático y diferencial (16A) y cable de 1,5 m con clavija macho. Mosquetón de fijación.

Base estanca (IP45) de 3 enchufes con clavija hembra y cable de 1,5 m con clavija macho. Mosquetón de enganche. opción IP-68). Enchufe 230 V



Soporte y carrete metálico
Cable Goma/Neopreno



3.500 W



Código **765506**

766503

Cable **H07RN-F 3G1,5 25M**
Goma/Neopreno

H07RN-F 3G1,5 50M
Goma/Neopreno

Bases **3 (2P+T) con termostato y tapa**

3 (2P+T) con termostato y tapa

Pot. Máx. **250V~16A 3500 W**

250V~16A 3500 W

Diámetro de Carrete **255 mm**

310 mm

Medidas de Embalaje **265x214x334 mm**

315x214x390 mm



Código **575006**

576003

577000

Cable **H05VV-F 3G1,5 10 m.** **H05VV-F 3G1,5 15 m.** **H-05VV-F 3G1,5 25 m.**

Pot. Máx. **250V~16A 3.500W** **250V~16A 3.500W** **250V~16A 3.500W**

Clavija y Base **2P+T** **2P+T** **2P+T**

Unid. de Embalaje **6** **6** **6**

Medidas de Embalaje **370x200x172 mm** **390x210x205 mm** **430x220x215 mm**



**Juntos en la
emergencia**